










SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

-  asfaltuojamas plotas (nauja dangos konstrukcija)
-  naikinamas medis
-  šaligatvio trinkelų danga
-  gatvės bortas 100x30x15 cm
-  nužemėjęs gatvės bortas
-  sklypo riba
-  įspėjamoji šaligatvio trinkelų danga
-  perklojama esama asfaltbetonio danga (esama dangos konstrukcija)
-  tvora ne mažiau 150 cm aukščio

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 32^l lentelę tarp 21-50 vietų reikia išlaikyti ne mažesnę kaip 10 metrų atstumą nuo vaikų darželio.

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 116 p. Statant automobilius statmenai arba kampu važiuojamajai daliai, bortas, atskiriantis automobilių stovėjimo vietas nuo šaligatvio ar vejos, turi būti įrengiamas 8,0 cm aukštyje.

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 32^l lentelę tarp 21-50 vietų reikia išlaikyti ne mažesnę kaip 10 metrų atstumą nuo gyvenamojo namo.

Visi esami šaligatviai, esantys sklype yra išardomi. Įrengiami pavaizduotose vietose

Tvora ne mažiau 150 cm aukščio

Sklandus esamos ir projektuojamos dangos suvedimas

Pastatomas kelio užtvaras 4 m ilgio
Užmaitinama nuo laiptinėje esančio bendro skydelio
Užsakovo nurodytoje vietoje
El. kabelis įdedamas į futliarą diam. 58,0 mm, L=30,0 m

Pastatomas kelio ženklai Nr. 846

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ įrengiama žmonėms su negalia vieta 5,2x3,9 m
Kadangi yra virš 20 stovėjimo vietų, tai dvi vietos turi būti skirtos žmonėms su negalia

Sklandus esamos ir projektuojamos dangos suvedimas

Tvora ne mažiau 150 cm aukščio įrengiama nuo esamos tvoros iki užtvaro
Už užtvaro paliekamas 1,5 m tarpas pėsčiųjų judėjimui

El. kabelis įdedamas į futliarą diam. 58,0 mm, L=30,0 m



Projektuojamoje aikštelėje įrengiama 45 vnt. automobilių stovėjimo vietų. Iš jų esamoje aikštelėje 2 vnt. pritaikytos žmonėms su negalia.

Individualios veiklos pažyma Nr. 630899		Automobilių stovėjimo aikštelės Mokolų g. 9 Marijampolėje statybos projektas		
24856	Projekto vadovas	R. Tolvaiša	2022-05	Laida 0
18667	Projekto dalies vadovas	R. Tolvaiša	2022-05	
Etapas		UŽSAKOVAS		Laida 0
SSP		GNSB „Pasaga“		
		Žymuo: 2022-1-SSPP-S-1		Lapų 1
		1:500		

Nužemėjęs gatvės bortas L=2,0 m

LIETUVOS RESPUBLIKA
Gyvenamojo namo statybos bendrija
"Pasaga"
MARIJAMPOLĖ

2022.05.11

Su projekciniais sprendimais susitarta

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 116 p. Statant automobilius statmenai arba kampu važiuojamajai daliai, bortas, atskiriantis automobilių stovėjimo vietas nuo šaligatvio ar vejos, turi būti įrengiamas 8,0 cm aukštyje.

Visi šulinio liukai pakeliami į projektinį asfaltbetonio dangos aukštį.