



Teritorijos išsidėstymo schema



Šulinio liukas pakeliamas į projektinį asfaltbetonio dangos aukštį

180170010129



Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ įrengiama žmonėms su negalia vieta 5,2x3,9 m Kadangi yra virš 20 stovėjimo vietų, tai dvi vietos turi būti skirtos žmonėms su negalia

Pastatomas kelio ženklas Nr. 846

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 32 lentelę virš 20 vietų reikia išlaikyti ne mažesnę kaip 10 metrų atstumą nuo gyvenamojo namo.

Važiuojamoji dalis paplatinama iki 5,50 m.

Užsakovo pageidavimu automobilių stovėjimo vietos plotis vietoj 2,50 m daromas 2,70 m

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 116 p. Statant automobilius statmenai arba kampu važiuojamajai daliai, bortas, atskiriantis automobilių stovėjimo vietas nuo šaligatvio ar vejos, turi būti įrengiamas 8 – 10 cm aukštyje.

Užsakovo pageidavimu naikinama gyvatvorė

Šaligatvis įrengiamas 1,50m pločio (pritaikytas žmonėms su negalia) Ties kiekvienu išėjimu iš laiptinės šaligatvio dangos bortas rengiamas tame pačiame lygyje kaip asfaltbetonio danga

Šaligatviai įrengiami iki laiptinių durų, kad nebūtų laipto nuo laiptinės iki šaligatvio

PRITARTA  
AB "Energijos skirstymo operatorius"  
2021-09-06  
Dujų tinklo eksploatavimo skyrius  
vyresnysis inžinierius  
Eimantas Študelkis

*Su projektavimo operavimo sistema*  
UAB „Marijampolės butų ūkis“  
direktorius  
Vytautas Jasinskas

Guminis parkavimo bortelis - ratų atmušėjas 90 cm ilgio

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

- asfaltuojamas plotas
- žvyruojamas plotas
- trinkelė danga šaligatvyje
- naikinamos gyvatvorės
- naikinamas medis
- proj. guminis parkavimo bortelis - ratų atmušėjas 90 cm ilgio

Sklandus proj. šaligatvio suvedimas su esamu šaligatviu

Aikštelės įrengimo darbai vykdomi sklypo ribose

Projektuojamoje aikštėlėje įrengiamos 32 vnt. vietos, iš kurių 2 vnt. pritaikyta žmonėms su negalia

Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 32 lentelę virš 20 vietų reikia išlaikyti ne mažesnę kaip 10 metrų atstumą nuo gyvenamojo namo.

Sklandus esamos ir projektuojamos dangos suvedimas

Visi šulinio liukai pakeliami į projektinį asfaltbetonio dangos aukštį.

		www.gatvesirkeliai.lt		Automobilių stovėjimo aikštelės Kauno g. 78 Marijampolėje		
		Individualios veiklos pažyma Nr. 630899		statybos projektas (PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)		
24856	Projekto vadovas	R. Tolvaša	2021-08	AIKŠTELĖS PLANAS		
18667	Projekto dalies vadovas	R. Tolvaša	2021-08			
Etapas		UŽSAKOVAS		Žymuo: 2021-12-SSPP-S-1	Mastelis	Lapas
SSP		UAB „Marijampolės butų ūkis“			1:500	1
						Lapų
						0
						1